AVIALITH OOO EP

Применение:

Текучая пластичная смазка для применения в централизованных смазочных системах грузового автотранспорта (обратите внимание на руководство по эксплуатации!). Также применяются в функционирующих на открытом воздухе агрегатах с длинными трассами прокладки трубопровода.

Описание:

Пластичная смазка светло-зеленого цвета с загустителем на комплексном литиевом мыле на основе минеральных масел, обладающих хорошей устойчивостью к окислению. Кроме того, AVIALITH OOO EP отличается повышенной способностью к восприятию высоких нагрузок, хорошей водостойкостью и антикоррозийными свойствами.

Маркировка:

Пластичная смазка в соотв. с DIN 51 826 – GP 00/000 K-50 в соотв. с DIN 51 502, ISO-L-XECDAOO-OOO в соотв. с ISO 6743-9

Допуск производителя:

Допуск MB-Freigabe 264.0; MAN 283 Li-P 00/000

Соответствие требованиям стандартов:

Централизованные смазочные системы грузовых автомобилей Willy Vogel

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 000 EP
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	00 / 000
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	От 400 до 460
Загуститель	-	-	12-гидроксистеарат лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	>160
Температурный диапазон применения при непрерывной смазке	°C	-	-50 до +120
Вязкость базисного масла при 40°C	$мм^2/с$	DIN 51 562	2000
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения для оценки смазочных свойств консистентной смазки	N	DIN 51350-4	1-90
Реакция на воду	-	DIN 51807/1	0-90
Антикоррозийная защита	Степень коррозии	DIN 51 802	0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.